

# COMMUNE DE LUTRY

Le Service de l'eau de Lausanne fournit de l'eau potable à la commune de Lutry.

Cette eau provient des sources du Pays-d'Enhaut et du Pont-de-Pierre, de la station du lac de Bret et du lac Léman.

L'eau des sources du Pays-d'Enhaut est traitée par filtration membranaire à l'usine de Sonzier.

A l'usine de Lutry, l'eau est traitée par filtration membranaire et le charbon actif en poudre. A l'usine de Bret elle passe par une chaîne de traitement complexe.

Quelle que soit sa provenance, l'eau est désinfectée avec du chlore fabriqué par électrolyse du sel, avant d'être injectée dans le réseau.

## Information sur la qualité de l'



### En 2017 toutes les exigences légales en vigueur ont été respectées

L'eau potable est soumise à des normes particulièrement rigoureuses et de multiples analyses sont effectuées tout au long de son parcours, de la ressource jusqu'au robinet. Au total, en 2017, 3'590 échantillons ont été prélevés et 41'242 analyses ont été effectuées par notre laboratoire accrédité.

Les analyses microbiologiques ont révélé 4 non-conformités mineures, c'est-à-dire sans risque pour la santé. Lors d'un second prélèvement, ces non-conformités n'ont pas été confirmées.

La qualité de l'eau pour les paramètres physico-chimiques a été en tout point conforme aux exigences légales. Des analyses sur les micropolluants (pesticides, médicaments et divers autres composés) ont été effectuées soit par notre laboratoire, soit par un laboratoire externe. **Pour l'eau distribuée par le Service de l'eau de Lausanne, les résultats de toutes les analyses effectuées donnent des valeurs inférieures aux limites admises.**

**L'eau distribuée au robinet par le Service de l'eau de Lausanne est une eau potable de qualité à boire sans modération.**

# QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

## MICROBIOLOGIE

Les analyses microbiologiques permettent de mettre en évidence la présence éventuelle de microorganismes dans l'eau. Certains, d'origine naturelle, comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour l'homme. D'autres, comme les Escherichia coli et les entérocoques sont indicateurs d'une contamination par des matières fécales humaines ou animales. Leur présence permet de supposer que d'autres bactéries plus dangereuses et susceptibles de provoquer des maladies graves pourraient se trouver dans l'eau.

Résultats des analyses microbiologiques de votre eau en 2017

		Min	Max	Normes
				Eau potable
Germes aérobies mésophiles	(UFC/ml)	0	209	< 300
Escherichia coli	(/100ml)	0	3*	0
Entérocoques	(/100ml)	0	0	0

### Résultat : eau de très bonne qualité microbiologique

\* Lors d'un second prélèvement, ces non-conformités n'ont pas été confirmées.

## PHYSICO-CHEMIE

Les analyses physico-chimiques s'intéressent à la composition naturelle de l'eau et à ses équilibres, ainsi qu'aux substances indésirables voire toxiques qu'elle pourrait contenir.

Résultats des analyses physico-chimiques de votre eau en 2017

	Unité	Lac Léman	Lac de Bret	Sources du Pays d'En-haut	Sources du Pont-de-Pierre	Objectif de qualité*
		Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	
Conductivité à 25°C	µS/cm	276 / 312	270 / 395	222 / 289	504 / 542	200-800
Dureté totale	°français	12 / 14	11 / 20	12 / 16	30 / 34	> 10
Calcium (Ca)	mg/l	40 / 47	30 / 64	42 / 57	94 / 109	< 200
Magnésium (Mg)	mg/l	5 / 6	8 / 9	3 / 5	15 / 16	< 50
Sodium (Na)	mg/l	6 / 7	10 / 13	1 / 3	3.1 / 3.4	< 20
Potassium (K)	mg/l	2 / 7	2 / 4	< 0.5 / 7	0.5 / 0.5	< 5
Hydrogénocarbonates	mg/l	105 / 141	148 / 229	143 / 230	213 / 217	—
Chlorures (Cl)	mg/l	10 / 17	16 / 22	< 1 / 7	7 / 8	< 20
Sulfates (SO <sub>4</sub> )	mg/l	46 / 52	10 / 15	10 / 34	112 / 126	< 50
Nitrates (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2.8 / 3.3	2 / 8	1 / 2	3.3 / 3.5	< 25

### Dureté

La dureté correspond à la teneur en calcium et magnésium présents naturellement dans l'eau. Plus la concentration est élevée, plus elle est « dure ».

Cette dureté n'a aucune incidence sur la santé, mais peut présenter quelques inconvénients en milieu domestique, à savoir l'entartrage des installations et des appareils ménagers.

Dans le cas d'une eau ayant une dureté inférieure à 25°f, l'installation d'un dispositif d'adoucissement d'eau ne se justifie pas.

Qualification	°f	mg/l CaCO <sub>3</sub>
Eau très douce	0 à 7	0 à 70
Eau douce	7 à 15	70 à 150
Eau moyennement dure	15 à 25	150 à 250
Eau assez dure	25 à 35	250 à 350
Eau dure	35 et plus	350 et plus

### Nitrates

Les nitrates proviennent des engrais utilisés dans l'agriculture. Le \*MSDA, (Manuel suisse des denrées alimentaires) fixe un objectif de qualité à 25 mg/L.

La valeur maximale est fixée à 40 mg/L par l'OPBD (Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public).

### Résultat : eau de très bonne qualité physico-chimique

Pour plus de détails, rendez-vous sur [lausanne.ch/eau](http://lausanne.ch/eau) rubrique « Qualité de l'eau »